



ООО "Клинкерный Дом"  
ОГРН 1167232089430  
ИНН/КПП 7203402100/720301001  
Р/счёт 40702810867100005625  
ПАО Сбербанк  
К/с 30101810800000000651  
БИК 047102651



## ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ

В процессе покупки облицовочного кирпича очень важно не прогадать и выбрать по-настоящему качественные изделия, ведь от этого зависит надёжность будущей облицовки и внешний вид самого здания. Данная памятка поможет Вам избежать ошибки в процессе выбора фасадного кирпича и приобрести продукцию с внушительными гарантиями.

### На что следует обратить внимание при выборе немецкого фасадного клинкера?

#### Вес кирпича

Клинкерный кирпич германского производства отличается высокой плотностью, поэтому материал этот достаточно тяжелый. Ощутимый вес кирпича говорит о его повышенной прочности и является ярким подтверждением того, что перед Вами настоящий немецкий клинкер исключительного качества. Для примера, кирпич **ABC-Klinkergruppe** формата NF (нормальный) 240\*115\*71, наиболее приближённого к российскому стандарту, весит 3,2 кг. В то время как идентичные кирпичи других производителей легче (вес может колебаться в пределах 2,8 – 3,1 кг.). Показатель веса напрямую отражает прочность кирпича, а порой и степень его влагопоглощения.

Для справки: высокая плотность материала и, как следствие, тяжёлый вес готового кирпича достигается за счёт измельчения глины до фракции 0,5 – 0,8мм.

#### Прочность кирпичей на сжатие

Показатель прочности определяет, в первую очередь, степень надёжности кирпича. Для фасадного пустотелого и полнотелого клинкера **ABC-Klinkergruppe** он составляет 800 кг/см<sup>2</sup> и 1400 кг/см<sup>2</sup> соответственно, что превосходит показатели прочности на сжатие аналогичных кирпичей других производителей. По результатам испытаний, проведенных ОС «Мособлстройсертификация», эти значения превышают нормативы ГОСТ 7484-78 более чем в 2 раза! Таким образом, облицовочный кирпич **ABC-Klinkergruppe** очень устойчив к внешним воздействиям и влиянию времени.

#### 0% боя

Уникальная особенность немецкого тротуарного кирпича – полное отсутствие боя\*. Вам доставят ровно столько кирпича, сколько Вы заказали. Благодаря прочности клинкера и





ООО "Клинкерный Дом"  
ОГРН 1167232089430  
ИНН/КПП 7203402100/720301001  
Р/счёт 40702810867100005625  
ПАО Сбербанк  
К/с 30101810800000000651  
БИК 047102651



продуманной упаковке концерн **ABC-Klinkergruppe** добился практически идеальной статистики безубыточных поставок

\* за исключением форс-мажорных обстоятельств.

## «Игра цвета»

Важнейшая характеристика натурального фасадного кирпича. В процессе обжига кирпичи, расположенные в разных местах туннельной печи, могут иметь небольшие различия в тоне. Поэтому в норме допускается отклонение по цвету изделий одной партии. Однако во избежание скопления определённых оттенков в разных частях фасада, желательно перед началом кладки перемешать кирпич с 3 – 4 разных поддонов.

## Особенности монтажа

- за одну смену выкладывается не более 5 – 6 рядов фасадного кирпича по высоте;
- для защиты от конденсата, образующегося вследствие перепада температур, обязательно закладывается гидроизолирующая плёнка;
- для отвода конденсата каждый 4-й кирпич в ряду не зафуговывается затиркой по вертикальному шву.

## Гарантии производителя:

- высокое качество фасадного клинкера;
- 50-летняя гарантия на цвет облицовочного кирпича;
- доступные цены;
- оперативная обработка заказов;
- строгое соблюдение сроков поставки

